4. Експлуатація

Світлодіодний світильник зроблений закінченним модулем і ремонту не підлягає.

Експлуатацію проводити відповідно до правил техніки безпеки використання побутових електроприладів. Протирання від пилу здійснювати за необхідності.

Всі роботи за світильником виконувати при вимкненому живленні.

5. Зберігання

Світлодіодний світильник зберігається в картонних коробках, в ящиках або на стелажах у сухих приміщеннях.

6. Транспортування

Світлодіодний світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

7.Утилізація

Світлодіодний світильник утилізується з дотриманням правил утилізації побутової електронної техніки.

8. Гарантійні зобов'язання

Заміна світлодіодного світильника, що вийшов з ладу по гарантії, здійснюється в точці продажу за наявності касового чека за умов дотримання гарантійних вимог.

Гарантійний термін 24 місяці з моменту продажу за умов дотримання вимог експлуатації.

9. Необхідні умови для надання гарантії на світильники LUXEL®

Заміні підлягають непрацюючі світлодіодні світильники за відсутності видимих фізичних ушкоджень.

Заміна світильника здійснюється при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою найменування виробу, дати, місця продажу, підпису продавця), касового чека підприємства, в якому був придбаний світильник, упаковки та повної комплектації.

Усі вищевикладені умови гарантії діють у рамках законодавства, що регулює захист прав споживачів, і не поширюються на випадки використання товару в цілях підприємницької діяльності.

Не підлягають поверненню світильники, що мають видимі ушкодження корпусу .
Не підлягають поверненню світильники, упаковка яких пошкоджена (втрата товарного вигляду).

Не підлягають заміні світильники, що вийшли з ладу в результаті дії обставин непереборної сили, пожежа, затоплення і т.п.

Модель	Кількість	Місце і дата продажу	Штамп магазину і підпис продавця

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення виробу.

Світлодіодні світильники призначені для освітлення внутрішніх приміщень (квартир, ресторанів, отелей та ін.) та створення світлодіодних ефектів.

Світильники розраховані на живлення від мережі змінного струму 220-240 В, частотою 50—60 Гц. Ступінь захисту від атмосферних впливів IP20, що не допускає експлуатацію поза приміщеннями.

2. Технічні характеристики.

Код	CLRR-36	CLRR-60	CLCR-60
Потужність, Вт	36	60	60
Напруга живлення, В	220-240		
Частота, Гц	50/60		
Світловий потік, lm	3240	5400	5400
Кут розсіювання, °	120°		
Колірна температура, К	3000К/4000К/6500К		
Ступінь захисту	IP20		
Термін служби, годин	40 000		
Габаритні розміри, мм	460x70	580x70	540x110

3. Монтаж та підключення.



1. Вкл/вим
2. Нічник
3. Зменшення колірної температури
4. Збільшення колірної температури
5. Збільшення яскравості
6. Зменшення яскравості
7. Яскравість 100%
8. Яскравість 50%
9. Яскравість 25%
10. Таймер: вимикання через 30 хвилин
11. Таймер: вимикання через 1 годину
12. Зміна колірної температури 4000К-3000К-6500К