LUXEL® REVIEW

ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ

2023

2 ПІВРІЧЧЯ

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ

LED СВІТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

БІЛЬШ ПОТУЖНІ СВІТИЛЬНИКИ IP65

LED ЛАМПИ PREMIUM

MR16

LED-011 LED-016

напруга, V	175-260
цоколь	GU5.3 / GU10
потужність, w	8
світловий потік	720
кут розсіювання , °	100/120
розмір	50 x 48
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

C35, CA35

LED-041 LED-043 LED-044 LED-042 LED-040

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	5/7
світловий потік	450/630
кут розсіювання , °	200
розмір	35x103/35x126
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

A60, A65

LED-060 LED-061 LED-062

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	10/12/15
світловий потік	900/1160/1670
кут розсіювання , °	180/150
розмір	60x112/60x120/65x120
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

R39, R50

LED-030 LED-032

напруга, V	175-260
цоколь	E14
потужність, w	5/7
світловий потік	450/630
кут розсіювання , °	120
розмір	39x67/50x83
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

G45

LED-053 LED-055 LED-050 LED-051

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	5/7
світловий потік	450/630
кут розсіювання , °	150
розмір	45x77/45x82
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

T8

T8-0,6-10 T8-1,2-18

напруга, V	175-260
цоколь	G13
потужність, w	10/18
світловий потік	900/1800
кут розсіювання , °	270
розмір	604x28/1213x28
кольорова температура	4000/6500
ресурс, годин	40000

G80, G95

LED-077-HG LED-078-HG

напруга, V	220/240
цоколь	E27
потужність, w	5/8
світловий потік	475/760
кут розсіювання , °	360
розмір	80x122/95x140
кольорова температура	2500
ресурс, годин	40000

C35, CF35, G45

LED-071-HG LED-074-HG LED-075-HG LED-076-HG

напруга, V	220/240
цоколь	E14/E27
потужність, w	5/7
світловий потік	475/665
кут розсіювання , °	360
розмір	35x97/35x123/45x78/35x97
кольорова температура	2500
ресурс, годин	40000

ST64, G125

LED-079-HG LED-070-HG

напруга, V	220/240
цоколь	E27
потужність, w	6
світловий потік	570
кут розсіювання , °	360
розмір	64x140/125x178
кольорова температура	1800
ресурс, годин	40000

C35, CF35, G45

LED-071 LED-071-HD LED-074
LED-075 LED-076 LED-077

напруга, V	220/240
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/6
світловий потік	440/660
кут розсіювання , °	360
розмір	135x35/95x35/100x60
кольорова температура	2700/4000
ресурс, годин	40000

A60, A67

LED-072-H LED-072-N
LED-073-H LED-073-N
LED-078-H LED-078-N

напруга, V	220/240
цоколь	E27
потужність, w	8/10/12
світловий потік	880/1100/1320
кут розсіювання , °	360
розмір	67x120/100x60
кольорова температура	2700/4000
ресурс, годин	40000

A80, A95, A110

LED-066 LED-067 LED-068

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	20/25/35
світловий потік	2200/2750/4400
кут розсіювання , °	180
розмір	150x80/180x95/200x110
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

A60

LED-060-N24 LED-060-N48

Низьковольтні

напруга, V	12-24/24-48
цоколь	E27
потужність, w	10
світловий потік	820
кут розсіювання , °	180
розмір	60x110
кольорова температура	4000
ресурс, годин	30000

A60

LED-060-NMS LED-061-NMS

з датчиком руху

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	10/12
світловий потік	900/1160
кут розсіювання , °	180
розмір	60x112
дальність виявлення	6 м
кольорова температура	4000К
ресурс, годин	40000

HPX, HPV, HPF

LED-091 LED-093
LED-092 LED-094
LED-096

напруга, V	175-260
цоколь	E27/E40
потужність, w	27/35/45/55
світловий потік	3000/4000/5000/6400
кут розсіювання , °	360
розмір	212x72/254x72/302x88/317x106
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

LED ЛАМПИ

MR16

LED-010 LED-012
LED-015 LED-014
LED-016

напруга, V	175-260
цоколь	GU5.3 / GU10
потужність, w	3,5/4/6/7/10
світловий потік	290/330/490 575/820
кут розсіювання , °	120
розмір	48x50
кольорова температура	4000
ресурс, годин	30000

C35

LED-042
LED-044 LED-043
LED-047 LED-045
LED-049 LED-048

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/6/10
світловий потік	330/490/820
кут розсіювання , °	250
розмір	35x104/35x126
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	30000

T90, T105, T120

LED-097 LED-098 LED-099

напруга, V	175-260
цоколь	E27/E40
потужність, w	30/40/50
світловий потік	3200/4200/5300
кут розсіювання , °	180
розмір	90x120/105x240/120x280
кольорова температура	6500
ресурс, годин	30000

R39, R50, R63, R80

LED-030 LED-032
LED-033 LED-034

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/5/8/10
світловий потік	330/410/660/820
кут розсіювання , °	120
розмір	39x67/50x86/63x102/80x114
кольорова температура	4000
ресурс, годин	30000

G45

LED-058
LED-055 LED-053
LED-056 LED-057

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/6/10
світловий потік	330/490/820
кут розсіювання , °	250
розмір	82x45
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	30000

A60, A65

LED-063 LED-064
LED-060 LED-065

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	7/10/12/15/18
світловий потік	575/880/1080/1350/1500
кут розсіювання , °	180
розмір	108x60/120x65
кольорова температура	3000/4000/6500
ресурс, годин	30000

LED ПРОЖЕКТОРИ

Slim series

LPE-10 LPE-20 LPE-30
LPE-50 LPE-100 LPE-150
LPE-200 LPEW-10 LPEW-20
LPEW-30 LPEW-50

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30/50/100/150/200
світловий потік	850/1700/2550/4250/8500/12750/17000
кут розсіювання , °	120
розмір	131x127x26/162x144x28/200x180x28/245x210x31 320x265x43/367x305x51/408x337x53/131x182x38
колір корпусу	чорний/білий
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

Standard series

LP-10 LP-20 LP-30

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30
світловий потік	900/1800/2700
кут розсіювання , °	120
розмір	122x143,5x51/165x166x60 165x166x65
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

LED ПРОЖЕКТОРИ

з датчиком руху

LPES-10 LPES-20
LPES-30 LPES-50

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30/50
світловий потік	850/1700/2550/4250
кут розсіювання , °	120
розмір	131x182x38/162x199x45/195x235x48/240x264x50
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

"Smart"

LPM-10 LPM-20
LPM-30 LPM-50

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30/50
світловий потік	800/1600/2400/4000
кут розсіювання , °	120
розмір	98x62x35/140x104x35/183x32x36/218x168x36
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

LED ПРОЖЕКТОР СЕКЦІЙНИЙ

LX-50C LX-100C LX-150C LX-200C

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	50/100/150/200
світловий потік	5000/10000/15000/20000
кут розсіювання , °	120
розмір	298x154x58/305x290x65/305x415x65/305x545x65
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

LED ПАНЕЛЬ НАКЛАДНА ТА ARMSTRONG

SDLS-6 SDLS-12
SDLS-18 SDLS-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1350/1800
кут розсіювання , °	120
розмір	110x110x28/160x160x28 210x210x28/285x285x28
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

SDLR-6 SDLR-12
SDLR-18 SDLR-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1350/1800
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø110x28/160x128/210x28/258x28
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

Armstrong

LX-600S-36
LX-600SC-48
LX-600SC-60

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	36/48/60
світловий потік	3400/4550/5700
кут розсіювання , °	120
розмір	595x595x8
кольорова температура	4000/6500
ресурс, годин	40000

LED ПАНЕЛІ

DDR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	9/18/24/35
світловий потік	810/1620/2160/3150
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø100x20/Ø120x20/Ø170x16/Ø225x13
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

DLS-6 DLS-12
DLS-18 DLS-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1400/1870
кут розсіювання , °	120
розмір	120x120x10/160x160x10 225x225x10/295x295x10
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

DLR-6 DLR-12
DLR-18 DLR-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1400/1870
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø120x10/Ø160x10/Ø225x10/Ø295x10
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

LED ПАНЕЛІ З ДЕКОРОМ

DLSG-6 DLSG-12
DLSG-18

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18
світловий потік	450/900/1400
кут розсіювання , °	120
розмір	100x100x30/160x160x30/200x200x30
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

DLRG-6 DLRG-12
DLRG-18

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18
світловий потік	450/900/1400
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø100x30/Ø160x30/Ø200x30
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

LED СВІТИЛЬНИКИ

Downlight

DL-5 DL-9
DL-7 DL-12

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	5/7/9/12
світловий потік	450/650/810/1080
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø90x45/115x56/140x60
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

CLR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	20/27/40
світловий потік	1500/2025/3000
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø330x65/Ø380x70
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

CLS

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	20/27/40
світловий потік	1500/2025/3000
кут розсіювання , °	120
розмір	250x250x60/350x350x65
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

BSO-8 BSO-12
BSO-20

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	8/12/20
світловий потік	615/925/1540
кут розсіювання , °	120
розмір	157x87x35/193x93x35
кольорова температура	4000/6000
ресурс, годин	40000

BSR-12 BSR-20

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	12/20
світловий потік	925/1540
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø140x35/173x35
кольорова температура	4000/6000
ресурс, годин	40000

світильник з датчиком руху

BSRS-8C
BSRS-12C BSRS-20C

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	8/12/20
світловий потік	615/925/1540
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø140X35/173x135
кольорова температура	5000
ресурс, годин	40000

лінійний

LX3015-0,6-18
LX3015-1,2-36
LX3015-1,5-45
LX3012-0,6-18
LX3012-1,2-36
LX3012-1,5-45
LX3017-1,2-60
LX3017-1,2-80
LX3017-1,2-100

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	18/36/45/60/80/100
світловий потік	1620/3240/4050/5700/7600/9500
кут розсіювання , °	120
розмір	600x75x20/1200x75x20/1500x75x20600x63x25 1200x63x25/1500x63x25/1200x75x25/1200x100x25
кольорова температура	4000/6500
ресурс, годин	40000

лінійний T5

LX2001-0,3-4
LX2001-0,6-8
LX2001-0,9-12
LX2001-1,2-16

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	4/8/12/16
світловий потік	340/680/1020/1400
кут розсіювання , °	120
розмір	305x36x22/572x36x22 872x36x22/1172x36x22
кольорова температура	6000
ресурс, годин	40000

пиловологозахисний світильник

LX-7002

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	18/36/45/60/80
світловий потік	1500/3000/3700 5000/6665
кут розсіювання , °	120
розмір	600x54x34/1200x54x34 1500x54x34
кольорова температура	5000
ресурс, годин	40000

СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ КЕРУВАННЯ

CLAR CLBR CLCR CLDR CLFR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	48/72
світловий потік	3600/5400
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀500x80/400x60/500x60/500x110 540x110
кольорова температура	3000/4000/6000
ресурс, годин	40000

CLGR CLHR CLKR CLLR CLMR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	48/72
світловий потік	3600/5400
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀ 400x100/400x60/490x70/ 485x75/410x70
кольорова температура	3000/4000/6000
ресурс, годин	40000

СВІТИЛЬНИКИ МУЗИЧНІ З ПУЛЬТОМ КЕРУВАННЯ

CLNR CLPR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	48/72
світловий потік	3600/5400
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀410x95/475x75
кольорова температура	3000/4000/6500
ресурс, годин	40000

ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

Highbay

LHB-26

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	26
світловий потік	1550
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀167x90
кольорова температура	6400
ресурс, годин	40000

Highbay

LHB-60 LHB-100 LHB-150 LHB-200

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	60/100/150/200
світловий потік	6600/11000/16500/22000
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀250x145/300x160/350x160/400x160
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

LXSL-30C LXSL-50C LXSL-100C LXSLE-30C LXSLE-50C LXSLE-100C

LED СВІТИЛЬНИК ВУЛИЧНИЙ

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	30/50/100
світловий потік	3300/5500/11000
кут розсіювання , °	120/140
розмір	500x215x65/720x280x95 445x155x66/550x200x75/245x700x100
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ РОСЛИН

Фіто лампи

A60, A80

FLX-060 FLX-065

напруга, V	220/240 V
потужність, w	10/15
цоколь	E27
PPF µmol/s	12.6/21
кут розсіювання , °	220
розмір	60x118/80x153
ресурс, годин	40000
ступінь захисту	IP20

Фіто лампи

FLX-T8-0.6 FLX-T8-1.2

напруга, V	220/240 V
цоколь	G13
потужність, w	10/18
PPF µmol/s	11.7/23.4
кут розсіювання , °	120
розмір	600x28/1200x28
ресурс, годин	40000
ступінь захисту	IP20

Фіто світильники

FLX-3005-0,6 FLX-3005-1.2

напруга, V	220/240 V
потужність, w	9/18
PPF µmol/s	12.15/24.3
кут розсіювання , °	120
розмір	570x21x33/1170x21x33
ресурс, годин	40000
ступінь захисту	IP20

ДАТЧИКИ СВІТЛА ТА РУХУ

ДАТЧИКИ РУХУ ІНФРАЧЕРВОНІ

MS-01B MS-02B MS-01W MS-02W MS-03W MS-04W MS-05W MS-06W

дальність виявлення, м	6/9/12(<24 C)		
поріг спрацьовування	<3-2000 LUX(регулюється)		
номінальне навантаження, Вт	1200/60(E27)		
робоча вологостійкість	<93% RH		
кут виявлення , °	160/180/360		
напруга, V	220/240 V		
час затримки	мін.10сек±3сек макс5хв.±1хв.	мін.10сек±3сек макс7хв.±2хв.	мін.10сек±3сек макс15хв.±2хв.

ДАТЧИКИ СВІТЛА

LS-01W LS-02W

номінальний струм, A	6/10
напруга, V	220/240
робоча температура	-20/+40
ступінь захисту	IP44
навколишнє освітлення	<5-15/<5-50 LUX

ДАТЧИКИ РУХУ МІКРОХВИЛЬОВІ

MW-07W MW-08W

дальність виявлення, м	1-8м/5-15м(-20/+40 C)	
поріг спрацьовування	<3-2000 LUX (регулюється)	
номінальне навантаження, Вт	800/1200	
робоча вологостійкість	<93% RH	
кут виявлення , °	180/360	
напруга, V	220/240	
час затримки	мін.10сек±3сек макс12хв.±2хв.	мін.10сек±3сек макс12хв.±1хв.

ВУЛИЧНИЙ LED СВІТИЛЬНИК НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ З ДАТЧИКОМ РУХУ

SSL-40C SSL-60C SSL-90C SSL-50C SSL-100C SSL-150C

ступінь захисту	IP65
потужність, w	40/50/60/90/100/150
світловий потік	2200/2750/3300/4950/5500/8250
кут розсіювання , °	120
розмір	390x220x60/390x225x65/490x238x60/630x235x60/500x240x65/650x250x67
кольорова температура	6500
дальність виявлення	8-10м
час роботи	до 12 годин
час зарядки	4 години/8-12 годин

ступінь захисту	IP65			
потужність, w	25/40/60/100			
світловий потік	1375/2200/3300/5500			
кут розсіювання , °	120			
розмір	190x155x45 350x235x17	230x195x50 350x290x17	260x220x60 350x400x17	315x265x70 350x520x17
кольорова температура	6500			
дальність виявлення	18-25м			
час роботи	до 12 годин			
час зарядки	до 12 годин			

SFL-25C SFL-40C SFL-60C SFL-100C

ступінь захисту	IP65		
потужність, w	50/100/150		
світловий потік	3500/7000/14000		
кут розсіювання , °	120		
розмір	495x210 350x350x17	495x210 530x350x17	495x210 630x350x17
кольорова температура	6500		
дальність виявлення	18-25м		
час роботи	до 12 годин		
час зарядки	до 12 годин		

SSE-50C SSE-100C SSE-200C

LED СВІТИЛЬНИКИ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ З ДАТЧИКОМ РУХУ

SSWL-01C

SSWL-03C

SSWL-04C

SSWL-05C

ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/27
світловий потік	200/550/800
кут розсіювання , °	120
розмір	124x95x49/155x107x55/155x80x40
кольорова температура	6000

SSWL-06C

SSWL-07C

SSWL-08C

SSWL-09C

SSWL-10C

ступінь захисту	IP65
потужність, w	14/24/27/40/48/16
світловий потік	800/280/480/2400/2000/420
кут розсіювання , °	120
розмір	370x114x40/96x124x48/150x85x55
кольорова температура	6000

LED НАСТІЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК

TL-01B TL-01W

напруга, V	175-260
потужність, w	10
світловий потік	650
кольорова температура	3000/4000/6500
рівней яскравості	3

TLC-04W TL-04W

напруга, V	DC5V/1A
потужність, w	6
світловий потік	390
кольорова температура	4000
рівней яскравості	3

●TL-05B
○TL-05W

●TL-06B
○TL-06W

●TL-07S
●TL-07P
●TL-07G

●TL-08B
○TL-08W

напруга, V	175-260
потужність, w	6/7/8/9
світловий потік	420/490/560/630
кольорова температура	4000
рівней яскравості	1/3

○TL-10W

●TL-11B ○TL-11W
●TL-11R ●TL-11BL

●TL-12B ○TL-12W
●TL-12P ●TL-12BL

●TL-13B
○TL-13W

напруга, V	175-260
потужність, w	7/10
світловий потік	490/650
кольорова температура	4000 2700/4000/6500
рівней яскравості	1/3

ЛІХТАРІ

TR-01R TR-02 TR-03 TR-04 TR-05 TR-06 TR-07 TR-08 TR-09 TR-10 TR-11

потужність, w	7/5/4/6/1/5
ступінь захисту	IP43/IP44/
світловий потік	490/25/45/200/300/250/300/250/400/450
дальність освітлення	30-100/50/200/250/150/300/500
акумулятор	600/800/1200/800/2700/4400
кількість режимів	3/1/4/2/3/3
розмір	160x130x85/150x85x75/185x100x97/32x26x123 185x45x33/30x155/58x82x37/55x69x55 170x80x97/175x88x125/195x100x1400

АВАРІЙНЕ ТАБЛО

EL-01
EL-02

напруга, V	220-240
потужність, w	0,8
ступінь захисту	IP20
світловий потік	50
робоча температура	-10 C/+50 C
акумулятор	1,2В/800мАгод
ресурс	15000
розмір	355x145x28
час зарядки	до 24 годин
час роботи в автономному режимі	до 3 годин

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ

DLD-01W DLD-02W DLD-03W DLD-04W DLD-05W DLD-06W

DLD-01B DLD-02B DLD-03B DLD-04B DLD-05B DLD-06B

потужність, w	макс 35
ступінь захисту	IP20
тип лампи	MR16
робоча температура	+5 +40°C
тип патрона	GU5.3/GU10
розмір монтажного отвору	82
розмір	94x30/97x30/55x100/77x100/96x125/70x100

** лампа до комплекту не входить*

DLD-07W DLD-08W DLD-09W DLD-10W DLD-12W

DLD-07B DLD-08B DLD-09B DLD-10B DLD-11W DLD-11B DLD-12B

потужність, w	макс 35
ступінь захисту	IP20
тип лампи	MR16
робоча температура	+5 +40°C
тип патрона	GU10/GU5.3
розмір монтажного отвору	62/65/75
розмір	68x63/55x100/55x130/60x1200/96x40

** лампа до комплекту не входить*

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

DP-01W DP-02W DP-06W DP-07W DP-08W

DP-01B DP-02B DP-06B DP-07B DP-08B

DP-03B DP-04B DP-05B

потужність, w	макс 11
ступінь захисту	IP20
тип лампи	MR16
робоча температура	+5 +40°C
тип патрона	GU5.3
розмір монтажного отвору	80/160x80
розмір	90x29/93x93x29/92x25/92x92x25/172x92x25/ 90x25/93x93x25/173x93x25

** лампа до комплекту не входить*

Wi-Fi РОЗЕТКИ ТА ВИМИКАЧІ

SM-01 SM-02 SM-04 SM-05

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

напруга, V	110-220
Wi-Fi частота	2,4GHz
робоча температура	-20°+40°C
Сумістні з операційною системою	ANDROID/IOS

JAZZ серія

9001 розетка

9004 розетка з заземленням

9011 розетка з заземленням і з кришкою

9002 вимикач

9005 вимикач з підсвітленням

9003 вимикач подвійний

9013 вимикач потрійний

9006 вимикач подвійний з підсвітленням

9016 вимикач прохідний з підсвітленням

9015 вимикач прохідний

9019 вимикач подвійний прохідний

9017 кнопка дзвінка

9018 кнопка дзвінка з підсвітленням

9009 розетка телевізійна

9012 регулятор яскравості світла

9010 розетка телефонна

9027 розетка компьютерна

9014 розетка телефонна подвійна

9028 розетка компьютерна подвійна

9029 розетка компьютерна +телефонна

9007 розетка подвійна

9022 рамка 2-на горизонтальна

9023 рамка 3-на горизонтальна

9025 рамка 5-на горизонтальна

9030 розетка з заземленням + 2 USB

9024 рамка 4-на горизонтальна

9026 рамка 6-на горизонтальна

9008 розетка подвійна з заземленням

серія JAZZ — КОЛЬОРИ

білий

кремовий

бронза

графіт

терракот

чорний

PRIMERA серія

Кераміка

3001 розетка

3002 вимикач

3003 вимикач подвійний

3004 розетка з заземленням

3005 вимикач з підсвітленням

3006 вимикач подвійний з підсвітленням

3007 розетка подвійна

3008 розетка подвійна з заземленням

3013 вимикач потрійний

3010 розетка телефонна

3009 розетка телевізійна

3011 розетка з заземленням із кришкою

3014 розетка телефонна подвійна

3015 вимикач прохідний

3016 вимикач прохідний з підсвітленням

3017 кнопка дзвінка

3018 кнопка дзвінка з підсвітленням

3019 вимикач подвійний прохідний

3027 розетка компьютерна

3028 розетка компьютерна подвійна

3029 розетка компьютерна + телефонна

3012 регулятор яскравості світла

3022 рамка 2-на горизонтальна

3023 рамка 3-на горизонтальна

3025 рамка 5-на горизонтальна

3024 рамка 4-на горизонтальна

кремовий

вишня

сосна

OPERA серія

Кераміка

2001 розетка

2002 вимикач

2003 вимикач подвійний

2010 розетка телефонна

2004 розетка з заземленням

2005 вимикач з підсвітленням

2006 вимикач подвійний з підсвітленням

2009 розетка телевізійна

2011 вимикач прохідний

2017 регулятор яскравості світла

2018 Розетка з заземленням і кришкою

2007 розетка подвійна

2008 розетка подвійна з заземленням

2013 розетка потрійна

2014 розетка потрійна з заземленням

2015 розетка чотирна

2016 розетка чотирна з заземленням

2032 блок розетка+вимикач

2033 блок розетка +подвійний вимикач

2042 блок розетка з заземленням + вимикач

2043 блок розетка з заземленням + подвійний вимикач

2802 вимикач сосна

2804 розетка з заземленням сосна

2902 вимикач вишня

2904 розетка з заземленням вишня

MINIATURE серія

Кераміка

2051
Розетка

2052
Вимикач

2053
Подвійний вимикач

2054
Розетка з заземленням

2057
Розетка подвійна

2058
Розетка подвійна з заземленням

BENEFICE серія

7101
2-на колодка

7121
3-на колодка

7141
4-на колодка

7111
2-на колодка з заземленням

7131
3-на колодка з заземленням

7151
4-на колодка з заземленням

7171
5-на колодка з заземленням

7181
6-на колодка з заземленням

7221
3-на колодка з вимикачем

7231
3-на колодка з вимикачем і заземленням

7271
5-на колодка з заземленням

7251
4-на колодка з вимикачем та заземленням

7281
6-на колодка з вимикачем та заземленням

фільтр мережевий
колір - сірий
4401 - 1,8 м
4403 - 3 м
4405 - 5 м
4410 - 10 м

2 гнізда

7102 - 2 м
7103 - 3 м
7105 - 5 м
7109 -10 м

3 гнізда

7122 - 2 м
7123 - 3 м
7125 - 5 м
7129 -10 м

4 гнізда

7142 - 2 м
7143 - 3 м
7145 - 5 м
7149 -10 м

2 гнізда з заземленням

7112 - 2 м
7113 - 3 м
7115 - 5 м
7119 -10 м

3 гнізда з заземленням

7132 - 2 м
7133 - 3 м
7135 - 5 м

4 гнізда з заземленням

7152 - 2 м
7153 - 3 м
7155 - 5 м
7159 -10 м

5 гнізд з заземленням

7172 - 2 м
7173 - 3 м
7175 - 5 м
7179 - 10 м

6 гнізд з заземленням

7182 - 2 м
7183 - 3 м
7185 - 5 м
7189 -10 м

3 гнізда з вимикачем

7222 - 2 м
7223 - 3 м
7225 - 5 м
7229 -10 м

4 гнізда з вимикачем та заземленням

7252 - 2 м
7253 - 3 м
7255 - 5 м
7259 -10 м

3 гнізда з вимикачем та заземленням

7232 - 2 м
7233 - 3 м
7235 - 5 м
7239 - 10 м

5 гнізд з вимикачем та заземленням

7272 - 2 м
7273 - 3 м
7275 - 5 м
7279 -10 м

1 гніздо з заземленням

7002 - 2 м
7003 - 3 м
7005 - 5 м
7009 - 10 м

6 гнізд з вимикачем та заземленням

7282 - 2 м
7283 - 3 м
7285 - 5 м
7289 -10 м

1 гніздо без заземлення

7012 - 2 м
7013 - 3 м
7015 - 5 м
7019 -10 м

AURA серія

7311
2-на колодка з заземленням

7301
2-на колодка

7331
3-на колодка з заземленням

7421
3-на колодка з вимикачем

7321
3-на колодка

2 гнізда з заземленням

7312 - 2 м
7313 - 3 м
7315 - 5 м

2 гнізда

7302 - 2 м
7303 - 3 м
7305 - 5 м

3 гнізда

7322 - 2 м
7323 - 3 м
7325 - 5 м

7341
4-на колодка

3 гнізда з вимикачем

7423 - 3 м
7425 - 5 м



3 гнізда з заземленням

7332 - 2 м
7333 - 3 м
7335 - 5 м

4 гнізда

7343 - 3 м
7345 - 5 м

NOTA серія

4101
2-на колодка

4111
2-на колодка з заземленням

4121
3-на колодка

4131
3-на колодка з заземленням

4141
4-на колодка

4331
3-на колодка з вимикачем та заземленням і 2 USB

4351
4-на колодка з вимикачем та заземленням і 2 USB

4371
5-на колодка з вимикачем та заземленням і 2 USB

Подовжувач 2 гнізда

4103 - 3 м
4105 - 5 м

Подовжувач 2 гнізда з заземленням

4113 - 3 м
4115 - 5 м

Подовжувач 3 гнізда

4122 - 2 м
4123 - 3 м
4125 - 5 м

Подовжувач 3 гнізда з заземленням

4133 - 3 м
4135 - 5 м

Подовжувач 4 гнізда

4143 - 3 м
4145 - 5 м

Подовжувач 3 гнізда з вимикачем та заземленням і 2 USB

4333 - 3 м
4335 - 5 м

Подовжувач 4 гнізда з вимикачем та заземленням і 2 USB

4353 - 3 м
4355 - 5 м

Подовжувач 5 гнізд з вимикачем та заземленням і 2 USB

4373 - 3 м
4375 - 5 м

ACCESSORIES серія

1001
вилка без заземлення колір-білий

1101
вилка без заземлення колір-чорний

1006
вилка пласка без заземлення колір-білий

1005
вилка кутова з заземленням колір-білий

1105
вилка кутова з заземленням колір-чорний

1002
вилка пряма з заземленням колір-білий

1102
вилка пряма з заземленням колір-чорний

1011
вилка кутова з кільцем з заземленням колір-білий

1010
вилка кутова з кільцем та гофрою, з заземленням

1110
вилка кутова з кільцем та гофрою, з заземленням колір - чорний

1007
вимикач для бра колір - білий

1107
вимикач для бра колір - чорний

1207
вимикач для бра колір - білий/ червоний

1006-1
штепсель плаский - білий

1106-1
штепсель плаский - чорний

1012
трійник плаский колір - білий

1013
трійник хрестоподібний колір - білий

1009
перехідник, колір - білий

1004
штепсельне гніздо без заземлення, колір - білий



1104
штепсельне гніздо без заземлення, колір - чорний



1003
штепсельне гніздо з заземленням, колір - білий

1103
штепсельне гніздо з заземленням, колір - чорний



1034
вилка кутова пласка з заземленням

1035
вилка кутова з кнопкою і з заземленням

1036
перехідник з китайської вилки плаский

1037
перехідник вилка-патрон E27

1038
розгалужувач 2 E27

1020
розетка потрійна колір - білий

1021
розетка потрійна з заземленням колір - білий

1008
трійник з заземленням колір - білий

1015
двійник вертикальний колір - білий

1016
двійник вертикальний з заземленням колір - білий

1017
трійник вертикальний колір - білий

1018
трійник вертикальний з заземленням колір - білий

1129
вилка каучукова з заземленням кутова

1126
штепсельне гніздо каучукове з заземленням та кришкою

1127
штепсельне гніздо каучукове з заземленням

1128
вилка каучукова з заземленням

1130
вилка каучукова з заземленням кутова з кільцем

1131
каучукова колодка 1 гніздо

1132
каучукова колодка 2 гнізда

1133
каучукова колодка 3 гнізда

1134
каучукова колодка 4 гнізда

1135
каучукова вилка силова

1136
каучукова розетка силова

1137
каучукова розетка силова стаціонарна

1140
світильник переносний 7м

DEBUT серія

IP54

6502
вимикач одинарний

6503
вимикач подвійний

6505
вимикач одноклавішний з підсвітленням

6506
вимикач двоклавішний з підсвітленням

6511
розетка з заземленням і кришкою

6532
розетка з заземленням та кришкою + вимикач

6533
розетка з заземленням та кришкою + вимикач подвійний

6541
розетка з заземленням та кришкою + розетка з заземленням та кришкою

Торговий представник _____

_____

Візьми з собою до смартфону